## DR-2050Cの主な仕様

| | | | |
|---|---|---|---|
| 型式 | | | カウンタトップ型イメージスキャナ |
| 対象原稿 | サイズ | | 幅:55mm～216mm |
| | | | 長:70mm～297mm(非分離給紙時は、355mm) |
| | 厚さ | 分離搬送時 | 0.06～0.15mm(52～128g/m²) |
| | | 非分離搬送時 | 0.05～0.20mm(42～157g/m²) |
| | 原稿の制限 | | NCRペーパー(感圧紙):可(発色面を表にして給紙)、バインダ用開穴紙:可(Φ8mm以下の2/3/4穴)、裏カーボン紙:不可<br>カール:5mm以下　折れ・しわ:のばしてから給紙のこと |
| トレー積載量 | | | 約50枚(80g/m²紙)　最大5mm(カール量含む) |
| 推奨処理枚数 | | | 1日あたり約700枚 |
| センサ | | | CMOS CIS |
| 光源 | | | RGB LED |
| 読取面 | | | 表面/裏面/両面 |
| 読取モード | | 二値 | 白黒、テキストエンハンスメント、誤差拡散 |
| | | 多値 | 256階調グレー、24bitカラー |
| 光学解像度 | | | 600dpi |
| 読み取り解像度(主走査×副走査) | | | 100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
| 解像度:読み取りスピード(A4・縦方向) | 白黒 | 片面 | 200dpi:20枚/分　300dpi:11枚/分 |
| | | 両面 | 200dpi:38面/分　300dpi:20面/分 |
| | 256階調グレースケール | 片面 | 200dpi:20枚/分　300dpi:11枚/分 |
| | | 両面 | 200dpi:38面/分　300dpi:20面/分 |
| | 24bitカラー | 片面 | 100dpi:18枚/分　200dpi:7枚/分 |
| | | 両面 | 100dpi:34面/分　200dpi:12面/分 |
| 給紙方法 | | | 標準/自動/手差し |
| インタフェース | | | USB2.0(Hi-SpeedUSB) |
| ドライバ | | | ISIS、TWAIN |
| ドロップアウトカラー | | | 赤、緑、青に切替え。赤強調モード。 |
| 光源ピーク波長 | | | R:621nm　G:520nm　B:465nm |
| 主なドライバ機能 | | | 斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、黒枠消し、ユーザー登録機能、半折りスキャン |
| その他機能 | | | ワンタッチスキャンボタン |
| 電源 | | | 100V(50/60MHz) |
| 消費電力 | | | 動作時:最大13W　待機時:4W以下 |
| 使用環境 | | | 温度 10～32.5℃:湿度 20～80%RH |
| 外形寸法 | | | 本体 W:298mm H:197mm D:100mm(給紙トレイ:閉状態)　W:298mm H:323mm D:132mm(給紙トレイ:開状態) |
| 重量 | | | 約2.5Kg(ACアダプタ他の付属品は除く) |
| 同梱アプリケーション | | | CapturePerfect3.0、AdobeAcrobat7.0Standard、やさしく名刺ファイリングエントリー、e.Typist エントリー |

| | |
|---|---|
| 消耗品 | 交換ローラキット(搬送用ローラの交換キット) |

●上記の機能はお使いのアプリケーションソフトウェアで対応している場合に使用できます。●お使いのコンピュータの性能やソフトウェアによっては実現しない場合があります。●読み取り速度はハードウェアの最大速度になります。データ転送等のソフトウェアの処理時間は含まれておりません。
●本体の読取りスピードは、アプリケーション、スキャナの各種モードの設定、PCの性能等により異なります。●USB2.0はUSB1.1の上位互換ですので、USB1.1としてもご使用頂けますが、読み取り速度が低下します。●本機は、Hi-Speed USB2.0の認証試験に合格しております。ただし、Hi-Speed USB2.0インタフェースを標準装備したコンピュータでお使いの場合、正常に動作しない可能性もあります。その場合は、推奨のHi-Speed USB2.0 インタフェースカードをお使いください。●製品改良の為、仕様は予告なく変更する場合があります。

## システム環境(同梱ドライバを利用時)

●次の仕様を満たすIBM PC/AT機またはその互換機　CPU:Celeron 733MHz以上　メモリー:256MB以上(1GB以上推奨)　ハードディスク:400MB以上の空き容量
●対応OS:Microsoft Windows98SE/Me/2000Professional SP4/XP Professional SP2/XP HomeEdition SP2
●上記OS上で正常に動作する、ISISまたはTWAIN互換のアプリケーションソフトウェア
●推奨USB2.0カード:Adaptec社製USB2ConnectAUA2000LP/USB2ConnectAUA3100/USB2ConnectAUA5100/USB2Connect for Notebook AUA1420(CardBus用)

## 標準価格

| | | |
|---|---|---|
| DR-2050C | 本体標準価格 64,800円(税別) | 商品コード 0433B001 |
| ●交換ローラキット | 4,800円(税別) | 商品コード 7982A001 |

## 「国際エネルギースター計画」の基準に適合

OA機器の省エネルギー基準を目的としてスタートした、「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。

ENERGY STAR

●紙幣、政府発行の有価証券などをスキャニングするとその使用如何に拘わらず法律に違反し、罰せられます。関連法律・刑法第148条、第149条、第162条・通貨及証券模造取締法第1条、第2条等。●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の米国及びその他の国における登録商標です。●ISIS、マルチストリームは米国PixelTranslations社の登録商標です。●Adobe、Adobeロゴ、Adobe Acrobatは、米国アドビシステムズ社の登録商標または商標です。●やさしく名刺ファイリングエントリー、e.Typist エントリーは、メディアドライブ株式会社の登録商標または商標です。●カタログに使用した画面は、一部ハメコミ合成です。

**製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。**

キヤノン ドキュメントスキャナ ホームページ
**canon.jp/document-scanner**

キヤノンお客様相談センター
ドキュメントスキャナー **050-555-90072**

受付時間(平日)9:00～12:00/13:00～17:00
(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9156をご利用ください。※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●お求めは信用のある当社で

2006年1月現在

Canon キヤノン電子株式会社・キヤノン販売株式会社
〒108-8011　東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

0106P20　00240117

Canon

DOCUMENT SCANNER

# DR-2050C

情報がサクサクかたづく、パッと取り出せる。
書類も名刺も、簡単デジタルファイリング。

A4カラー7枚/分・白黒20枚/分
(A4/200dpi)の高速スキャン

シンプル操作で高圧縮PDFを生成

かんたん&スピーディ
**ワンタッチスキャンボタン搭載**

同梱ソフト

高機能ユーティリティソフト
CapturePerfect 3.0

やさしく名刺ファイリング エントリー

e.Typist エントリー

Adobe Acrobat 7.0 Standard 日本語版